



分光测色仪

旗舰机



高精度台式分光测色仪CS-826

自动校准

拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源

高稳定性紫外光源,提供稳定的
荧光测量标线

24种标准光源, 40+种测量指标

在黑色物体上测量有优秀的稳定性

温度与湿度运算补偿功能

和美国、日本、欧洲其他竞品有优秀的一
致性

7寸触摸屏, 安卓操作系统

优秀的长期稳定性, 哪怕经过环境急剧
变化仍能保证优秀的测量稳定性

双光路光谱分析技术

支持SCI+SCE同时快速测量

技术参数

名称	参数规格
照明/测量条件	反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量。符合标准:CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893 GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07
传感器	双列高精度CMOS阵列传感器
分光方式	凹面光栅
积分球直径	152mm
测量波长范围	360nm-780nm
测量波长间隔	10nm
半波宽	1nm
反射率测量范围	0-200%,分辨率0.01%
照明光源	脉冲氙灯和LED
紫外测量	包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止
测量时间	SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同时测量<4秒
照明/测量口径	反射:XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm 用户可以自定义口径,口径切换自动识别 透射:Φ17mm/Φ25mm
透射测量规格	样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm
长期重复性	XLAV 色度值:标准偏差 ΔE^*ab 0.01以内 最大值 ΔE^*ab 0.02(20°C±10°C任意温度变化,24小时内每小时测量一次白色校正板)
重复性	XLAV 光谱反射/透过率:标准偏差 0.1%以内 XLAV 色度值:标准偏差 ΔE^*ab 0.01以内,最大值 ΔE^*ab 0.02(仪器校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次)
台间差	XLAV ΔE^*ab 0.2(基于23°C时,测量BCRA Series系列12块色板平均值)
标准观察者	2°标准观察者和10°标准观察者
观察光源	A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84
语言	中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语
显示内容	光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向
附件	电源适配器、数据线、白板
颜色空间	L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ
色度指标	WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度 T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度 总透射率,遮盖力,水份,强度
色差公式	ΔE^*ab , ΔE^*CH , ΔE^*uv , ΔE^*cmc , ΔE^*94 , ΔE^*00 , ΔEab (Hunter),555色调分类
存储空间	8GB
屏幕尺寸	7寸电容触摸屏
操作系统	Android
电源	12V/3A
操作温湿度	5~40°C,相对湿度80%(35°C时)以下无凝露
存储温湿度源	-20~45°C,相对湿度80%(35°C时)以下无凝露
附件	电源适配器、数据线、透射夹具、U盘(内含管理软件)、黑腔、白板、绿板、30mm口径板、18 mm口径板 11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手
可选附件	加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架 耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、820N拉杆箱、820N欧标插头、820N美标插头
接口	RS-232、USB、USB-B
其他	1、摄像头取景定位; 2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件); 3、自动温湿度补偿功能

